



关注有奖



北峰官方微信

WIDE COVERAGE
超广覆盖-
超远距离-
LONG DISTANCE

双时隙
无边界



双时隙



数字信令



标准DMR制式



动态加密

BFDX - TD821数字对讲机

- 短信
- 自动扫描
- 声控功能
- 声音提示
- 脱网
- 单键呼叫
- 带宽设置
- 监听和监听
- 扫描
- 紧急警报
- 发射限时
- 语音加密
- 发射权限
- 省电模式
- 电池低电提示
- 拒绝陌生呼叫



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十一届冬季运
动会指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七
届农运会指定应急通信产品



中国第十届全国冬季运
动会指定通信产品



中国自行车联赛
唯一指定对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴

BF-TD821 技术指标规格表

一般部分	频率范围 (可选)	VHF:136 - 174MHz / UHF:350 - 390 MHz / UHF:400 - 480 MHz
	信道总数	160
	区域	32
	信道间隔	12.5KHz/25KHz
	工作电压	DC 7.4V (± 20%)
	电池容量	2600mAh
	电池平均工作时间 (5/5/90)	数字 17小时
	频率稳定度	± 1.5ppm
	天线阻抗	50
	外形尺寸	59 (L) *33 (W) *115 (H)mm
	重量	256g(含电池)
发射部分	输出功率	5W
	4FSK调制方式	12.5kHz仅数据: 7K60FXD / 12.5kHz数据和语音: 7K60FXE
	FM调制方式	12.5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K F3E;
	调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
	FM噪声	-40dB
	发射杂散	-36 dBm 1GHz/-30 dBm 1GHz
	邻道功率	-60dB
	频响	+1/-3 dB
	音频失真	3%
	数字语音编码器	AMBE
接收部分	数字灵敏度	5% BER: 0.25 uV
	互调	60dB
	邻道选择性	60 dB
	杂散抑制	70 dB
	FM噪声	-40dB
	频响	+1/-3 dB
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	1.2W
	额定音频失真	3% (典型)
	传导辐射	-36dBm
环境指标	工作温度范围	-20 —+60
	存储温度范围	-30 —+85
	防尘防水	IP54

备注: 以上指标如有变动恕不另行通知, 图片仅供参考, 以实物为准。

标准配件




电池



皮带夹



挂绳



短天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



长天线



北峰官方网站



北峰官方微信